

livUP est composé d'huile d'origine végétale et de particules d'oxyde d'aluminium ( $Al_2O_3$ ) microfragmentés en suspension dans une résine de polyuréthane réticulé aux rayons ultraviolets.



### Résistance et durabilité



- 2 500 rotations au test de TABER
- Résistance supérieure à l'usure
- Résistance supérieure aux égratignures
- Antiperforation
- Flexibilité supérieure
- Hydrophobe
- Repousse l'eau
- Résistance supérieure aux taches
- Antijaunissement
- Facile d'entretien

### Lustre

- Mat

### Bien-être



- Antimicrobien
- Hypoallergène
- Contient de l'huile d'origine végétale
- Certification environnementale Greenguard Or

### Garantie

**50** ans

applications résidentielles

**3** ans

applications commerciales avec accès direct à l'extérieur

**10** ans

applications commerciales légères

### Offre de produits

livUP est offert en application résidentielle et commerciale pour l'ensemble de nos produits, à l'exception des planchers de Merisier et de Noyer américain, ainsi que pour les collections Element et PRO.

### COV / Formaldéhyde

**Finiv sans COV et sans formaldéhyde:** ASTM D-5116

**Certification Greenguard Or:** Applicable à l'ensemble des essences, largeurs et couleurs.

**Finiv sans phtalate:** OSHA méthode 104

Répond aux exigences EPA titre V1 de TSCA

### Critères d'émission maximale Greenguard Or

COVT	≤ 0,22 mg/m <sup>3</sup>
Formaldéhyde	≤ 0,0073 ppm
Aldéhydes totaux	≤ 0,043 ppm
ICOV	≤ 1/100 de la valeur limite admissible (VLA) et 1/2 de la valeur de référence d'exposition chronique

### Normes applicables

<b>Propagation des flammes ASTM-E-84</b>	Classe C (varie selon l'essence de bois) Indice de propagation des flammes: 100 à 150 Développement de fumée: 75 à 400 selon l'essence de bois
<b>Propagation des flammes CAN/ULC-S102.2</b>	Indice de propagation des flammes (FSR): 130 Développement de fumée (SDC): 255
<b>Résistance à l'abrasion du fini (Test de Taber)</b>	ASTM D4060: 2 500 cycles
<b>Coefficient de friction statique ASTM D2394</b>	<b>Finiv livUP</b> Mat: 0,56

### Certifications



CONTRIBUE  
À LA CERTIFICATION  
**LEED®**

Les informations contenues dans ce document étaient exactes au moment de sa parution. Planchers Mercier se réserve le droit de modifier les produits ou leurs caractéristiques en tout temps sans préavis.